




DOUBLE JU INTERNATIONAL Ltd.

Distribution of BARTHOLOMY Reel Handling Units

bc



M A D E I N G E R M A N Y

Manipulační vozík k otáčení rolí



- Lehká konstrukce
- Zvedání pomocí elektrického bezúdržbového šroubového pohonu s integrovanou motorovou brzdou a bezpečnostní prokluzovou spojkou
- Elektronická ochrana proti přetížení
- Dvourychlostní dálkový ovladač
- Lehká otočná kola se směrovou aretací a parkovací brzdou
- Dvojitý zvedací sloup pro zvýšenou stabilitu a torzní tuhost
- Mechanické otáčení rolí s bezpečnostní rotační brzdou
- Usnadnění obsluhy díky rozšířenému pracovnímu rozsahu otočného ramene $\pm 15^\circ$
- Bezpečnostní upínací trn s uzamykací funkcí pro vyjímání trnu z role v horizontální poloze

Rozměry (standardní provedení)

Konstrukční výška	2 940 mm
Konstrukční délka	1 159 mm
Šířka	576 mm
Výška pojezdu	94 mm
Zdvih	2 175 mm

Parametry role

Hmotnost role	Gmax	250	kg
Vnější průměr role	Dmax:	1 500	mm
Šířka role	Bmax:	750	mm
Vnitřní průměr dutinky	d:	30–650	mm



najetí
vozíku



sjetí
ramene



automatické
uchycení
při zvednutí



jednoduché
otočení
rukou



nastavení
polohy



odemčení
upínacího trnu



manuální
odjezd
manipulátoru

Manipulátory pro role od 30 kg do 30 t



Double Ju International Ltd.

Distribution of BARTHOLOMY Reel Handling Units
Kaller Strasse 16 | D-53894 Mechernich-Kallmuth | Germany
E-mail: info@doubleju.com
Web: <http://www.doubleju.com>



Distributor pro ČR:
BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125, 639 27 Brno
Tel.: +420 547 125 300
bibus@bibus.cz, www.bibus.cz

